



**EGE EAGLE
ULTRASONIC®**



ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI

Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı ± 5 °C 250 °C
Termo Eleman Tipi	Fe-const
Sıcaklık Kontrolü	PID Dijital Kontrol
Yük Anahtarlama Elemanı	Ssr(Solid State Role)
Termostat Ayar Hassasiyeti	1°C
Termostat Çalışma Hassasiyeti	± 1°C
Termostat Okuma Hassasiyeti	1°C
İç Sıcaklık Farkları	± 5°C
Zaman Ayarı	1-999 Dakika
Motor Hız Kontrolü	İnverter PLC kontrol
Emniyet Sistemi	Sıvı Genleşmeli Emniyet Termostatı (50-300) °C
Dış Kabin Malzemesi	Elektrostatik Fırın Boyalı Çelik
İç Kabin Malzemesi	Paslanmaz Çelik
İzolasyon Malzemesi	Cam Yünü
Sigorta	3x25 Amp.
Isıtıcı Cinsi	Serpantin Paslanmaz Çelik Tüp Isıtıcı
Isıtıcı Gücü	9000 W
Sirkülasyon Motor Gücü	750 W
Kurulu Güç	9750 W
Besleme	380 V / 220 V 50 HZ.
Bölme İç Bölümleri	Projeye Göre
Dış Ölçüler	Projeye Göre

Akın Elektronik

Meriç Mah. 5746/8 Sokak No: 8/1 Bornova / İZMİR

Gsm: 0 555 545 20 95

www.ultrasonictemizleyici.com e-mail : info@ultrasonictemizleyici.com